

攻防世界(WEB) disabled_button

原创

[-极蓝-](#) 于 2021-08-23 21:01:18 发布 110 收藏 1

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_54929891/article/details/119877552

版权

disabled_button

76 最佳Writeup由沐一清提供

WP 建议

难度系数: ★ 1.0

题目来源: Cyberpeace-n3k0

题目描述: X老师今天上课讲了前端知识,然后给大家一个不能按的按钮,小宁惊奇地发现这个按钮按不下去,到底怎么才能按下去呢?

根据题目描述,可以把思维放在html上,重点是看网页代码

一个不能按的按钮

```
Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits HackBar
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <h3>一个不能按的按钮</h3>
    <form action method="post">
      <input disabled class="btn btn-default" style="height:50px;width:200px;" type="submit" value="flag" name="auth"> == $0
    </form>
    <div class="xl-chrome-ext-bar" id="xl_chrome_ext_{40B361DE-01F7-4376-B494-639E489D19ED}" style="display: none;">...</div>
  </body>
</html>
```

https://blog.csdn.net/qq_54929891

进去后发现flag不能触发,说明肯定有一个属性禁止了这个button按钮,打开F12查看

在input标签中看见一个disabled属性,可以猜想是disabled这个属性禁止了button的点击,根据英文意思来猜也是失去能力的;可以查阅一下关于input标签中disabled属性的功能

定义和用法

disabled 属性规定应该禁用 **input** 元素。


被禁用的 **input** 元素既不可用,也不可点击。可以设置 **disabled** 属性,直到满足某些其他的条件为止(比如选择了一个复选框等等)。然后,就需要通过 **JavaScript** 来删除 **disabled** 值,将 **input** 元素的值切换为可用。

在F12中去掉disabled属性

```
<input class="btn btn-default" style="height:50px;width:200px;" type="submit" value="flag" name="auth"> == $0
```

点击disabled, 会出现一个小框框, 直接删除就行

一个不能按的按钮



cyberpeace{71c48bccca285e5f23ae57a6f2c506cc6}

https://blog.csdn.net/qq_54929891

删除后可以点击flag按钮, 即可出来flag