

# 看雪3万课程笔记-FRIDA高级API实用方法: Frida Hook Java (八) APP启动时进行hook

原创

kfyjd2008 于 2022-02-18 14:33:37 发布 232 收藏

分类专栏: [安卓](#) 文章标签: [frida hook](#) [安卓逆向](#) [frida](#) [看雪三万](#) [安卓hook](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/kfyjd2008/article/details/123002339>

版权



[安卓专栏收录该内容](#)

19 篇文章 5 订阅

订阅专栏

此节可开始使用APP为: kgb-messenger.apk

本节知识点:

APP启动时进行HOOK, 命令如下:

```
frida -U --no-pause -f com.tlamb96.spetsnazmessenger -l hook.js
//关键命令 --no-pause -f
```

java使用的系统命令库地址为:

java.lang.\* 例如: Java.use("java.lang.System");

java中R为前缀的资源内容可以在以下路径中查找, 例如字符资源:

jadx中 资源文件 -> resources.arsc -> res -> values -> strings.xml

正文:

```
public void onCreate(Bundle bundle) {
    super.onCreate(bundle);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    String property = System.getProperty("user.home");
    String str = System.getenv("USER");
    if (property == null || property.isEmpty() || !property.equals("Russia")) {
        a("Integrity Error", "This app can only run on Russian devices.");
    } else if (str == null || str.isEmpty() || !str.equals(getResources().getString(R.string.User))) {
        a("Integrity Error", "Must be on the user whitelist.");
    } else {
        a.a(this);
        startActivity(new Intent(this, LoginActivity.class));
    }
}
```

两处判断点

判断点一直接让函数返回“Russia”即可

判断点二在资源中找到User的值然后返回。

具体代码如下:

CSDN @kfyjd2008

```
function hook_java(){
  Java.perform(function(){
    var System = Java.use("java.lang.System");
    console.log(System);
    System.getProperty.overload('java.lang.String').implementation = function(key){
      var result = this.getProperty(key);
      result = "Russia";
      console.log("System.getProperty:",key,result);
      return result;
    };

    System.getenv.overload('java.lang.String').implementation = function(key){
      var result = this.getenv(key);
      result = "RkxBR3s1N0VSTDFOR180UkNIM1J9Cg=="
      console.log("System.getenv:",key,result);
      return result;
    };

  })
}
```