

矛盾 writeup

原创

ctf小菜鸡 于 2020-02-06 12:15:08 发布 86 收藏

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43400535/article/details/104194236

版权

5.矛盾

[查看源码](#)

```
Firefox官方网站 新手上路 常用网址 京东商城  
$num=$_GET['num'];  
if(!is_numeric($num))  
{  
echo $num;  
if($num==1)  
echo 'flag{*****}';  
}
```

https://blog.csdn.net/weixin_43400535

同样也是GET 传参

查看源码可以知道，要求是有一个参数num

如果num不是数字并且满足num=1 就可以得到flag

综上所述，要求里存在着矛盾

php判断字符串以1开头即可判断等值 于是构造?num=1a 绕过is_numeric函数的要求又可以满足num=1就可以得到flag

```
← → ↻ 🏠 123.206.87.240:8002/get/index1.php?num=1 a  
Firefox官方网站 新手上路 常用网址 京东商城 双11红包  
$num=$_GET['num'];  
if(!is_numeric($num))  
{  
echo $num;  
if($num==1)  
echo 'flag{*****}';  
}  
1 aflag{bugku-789-ps-ssdf}
```

https://blog.csdn.net/weixin_43400535

flag{bugku-789-ps-ssdf}