

通俗解析IRP和I/O设备栈在内核程序中的作用（转自看雪）

原创

[zacklin](#) 于 2012-04-16 18:16:20 发布 3155 收藏

分类专栏: [window系统内核编程](#) 文章标签: [object struct io ddk 汇编 扩展](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/zacklin/article/details/7466763>

版权



[window系统内核编程](#) 专栏收录该内容

127 篇文章 4 订阅

订阅专栏

正文:

言归正传, 所有的I/O请求都是以IRP (I/O请求包) 的形式来提交的, 同时内核程序的所有分发函数 (Dispatch Function) 的第二个参数都是

PIRP (也即是指向IRP的指针)。为了说明问题, 防止跳跃性太大, 先解释几个名词 (都按自己理解的), 可以帮助会的人复习, 不会的人学习

1: DRIVER_OBJECT:

驱动对象, 由即插即用管理创建和传递到DriverEntry, 作为DriverEntry的第一个参数, 函数原型如下:

```
NTSTATUS DriverEntry (IN PDRIVER_OBJECT pDriverObject,  
                    IN PUNICODE_STRING pRegistryPath);
```

代表了一个内核驱动程序, 一个驱动程序有且只有一个DRIVER_OBJECT, 在wdm.h里有定义, 也可以使用WinDbg查看其结构 (保留最重要的

, 并作了注释):

[cpp] [view plain copy](#)

```
1. DRIVER_OBJECT//  
2. typedef struct _DRIVER_OBJECT {  
3.     . . . .  
4.     PDEVICE_OBJECT DeviceObject;//指向驱动程序中创建的第一个设备对象  
5.     . . . .  
6.     PDRIVER_EXTENSION DriverExtension;//驱动扩展, 里面有一个AddDevice, 对于WDM程序很重要  
7.     . . . .  
8.     PDRIVER_STARTIO DriverStartIo;//很重要, IRP串行化  
9.     PDRIVER_DISPATCH MajorFunction[IRP_MJ_MAXIMUM_FUNCTION + 1];//0x1E个分发函数, 是内核驱动程序的核心, 可以理解为回调函数 (  
10.   
11. 只需要告诉驱动程序的分发函数名, 并且编写函数实体, 由系统I/O管理器完成调用)。若有机会, 我会专门写一篇关于回调函数的文章  
12.   
13. } DRIVER_OBJECT;  
14. typedef struct _DRIVER_OBJECT *PDRIVER_OBJECT;
```

2: DEVICE_OBJECT:

设备对象, 和IRP一样重要, 一开始说到的每个分发函数有两个参数, 第二个是PIRP, 那么第一个就是PDEVICE_OBJECT, 如下所示:

```
NTSTATUS WdmDefaultDispatchRoutine (IN PDEVICE_OBJECT pFdo,  
                                  IN PIRP pIrp)
```

设备对象的重要在于: 一个驱动程序光有驱动对象是玩不转的, 为什么? 若是编写过Win32应用程序都知道, 消息的重要性, 但是光有消息而没

有窗口也是玩不转的，窗口是用来接收消息的。同样的道理，设备对象是唯一能够接受IRP的实体（若是理解了这个问题，那么你就将迈进了内核编

程的门槛）。不干他如何如何的重要，先看一下结构，也只列出重要的（其他的也很重要，感兴趣的可以自己查看），而且都有注释：

代码：

```
[cpp] view plain copy
1.  ///DEVICE_OBJECT//
2.  typedef struct _DEVICE_OBJECT {
3.  .....
4.      struct _DRIVER_OBJECT *DriverObject;//指出设备对象归属于哪个驱动程序（驱动对象）
5.      struct _DEVICE_OBJECT *NextDevice;//下一个设备对象（一个驱动程序可以创建多个设备对象），这个设备对象是同一层的（为了对比
6.
7.  设备栈）
8.      struct _DEVICE_OBJECT *AttachedDevice;//指向下一层驱动程序的设备对象（可以理解被挂载的设备对象）
9.      struct _IRP *CurrentIrp;//使用IRP串行化时很重要，用来决策当前IRP完成还是挂起等
10.
11.     CCHAR StackSize;//设备栈的个数
12.
13.     PVOID DeviceExtension;// 设备扩展，是一个自定义的大小的结构，很重要。因为驱动程序中的每个分发例程都有可能工作在不同的线
14.
15. 程和进程中，所以全局变量很危险，为了防止这一点，把全局变量都定义到设备扩展里，而设备对象又作为每个分发例程都带有设备对象，所
16.
17. 以都可以通过设备对象得到设备扩展里面的信息（在这一点上，个人认为有点像C++的封装性
18. } DEVICE_OBJECT;
19. typedef struct _DEVICE_OBJECT *PDEVICE_OBJECT;
```

3、IRP:

I/O请求包，很重要，若把设备对象理解为窗口，那么IRP就可以理解为消息。I/O请求包一般由I/O管理器构建，但是也可以用户在程序中使用DDK函数来

构建（Io开头的函数），后面重点讲解这个，也是这篇文章的核心。IRP是一个复杂的结构体（比之MSG复杂多了），看部分结构（本来想放图

，不过需要超链接，很麻烦）。

代码：

```
[cpp] view plain copy
1.  /IRP
2.  typedef struct _IRP {
3.
4.      PMDL MdlAddress;//MDL地址，内存描述符表。用来建立一块虚拟地址空间与物理地址页面之间的映射（具体有机会我会专门写一篇关于虚
5.
6.  拟内存和实际物理内存在内核程序中的使用）。实际应用中，在使用DO_DIRECT_IO方式和应用程序读写数据时采取的一种内存映射的方式，速
7.
8.  度快，一般设备驱动程序都采用这种方式通信，尤其是WriteFile和ReadFile中
9.
10. /*下面是一个共用体，很重要，联合的IRP，里面的SystemBuffer是指向应用层传递来的数据，采用的是DO_BUFFER_IO缓冲区拷贝的方式通信，
11.
```

```

12. 速度慢，一般在DeviceIoControl小数据使用*/
13.     union {
14.         struct _IRP *MasterIrp;
15.         LONG IrpCount;
16.         PVOID SystemBuffer;
17.     } AssociatedIrp;
18.
19. /*里面有两个结构，一个Status是IRP完成的状态，一个是Infotmation存放数据传输的个数*/
20.     IO_STATUS_BLOCK IoStatus;
21.
22.     CHAR StackCount;//栈的个数，可以由设备对象中StackSize的值决定
23.
24.     CHAR CurrentLocation;//当前的设备栈位置，很重要，过滤器驱动需要判断是否大于0，否则直接蓝屏处理
25.
26.     PKEVENT UserEvent;//构建IRP时很重要，同步事件，后面会讲到。
27.
28.
29.     } Overlay;
30.
31.     PVOID UserBuffer;//用户缓冲区，第三种方式和应用程序共享数据。这种速度最快，但也是最不安全，内核
    程序直接读取用户的内存，必
32.
33. 须保证在相同设备上下文中访问才不会出错。
34.
35.     union {
36.
37.         struct {
38.
39.             struct {
40.
41.                 union {
42.
43.
44.                     struct _IO_STACK_LOCATION *CurrentStackLocation;//IO设备栈指针，他是一个设备栈数
    组。说了这么久其实主要是
45.
46. 为了讲他。后面会详细讲解。
47.
48.                 };
49.             };
50.
51.         } Overlay;
52.
53.
54.     } Tail;
55.
56. } IRP, *PIRP;

```

由上面的结构可得知，创建一个IRP时，会同时带着创建一个和他关联的IO_STACK_LOCATION数组，他们形成一个栈的形式（满足先入后出的原

则)，具体关于IO_STACK_LOCATION 看下一个。

4、IO_STACK_LOCATION :

I/O设备栈。结构体很复杂，但是里面的东西包罗万象，有些字段和IRP的结构重复。那么IO设备栈有什么作用先看一下他的结构：

代码：

[cpp] [view plain copy](#)

```
1. IO_STACK_LOCATION/
2. typedef struct _IO_STACK_LOCATION {
3.     UCHAR MajorFunction;//IRP主功能码
4.     UCHAR MinorFunction;//IRP次功能码，尤其是Pnp的IRP尤为重要
5.     UCHAR Flags;
6.     UCHAR Control;//DeviceControl的控制码
7.
8.
9. /*以下是一个联合体，非常重要，几乎所有的用户API的请求都在这里体现出来，记录了所有的用户请求信息，
   例如读写的长度信息等。下面
10.
11. 只保留了几个*/
12.     union {
13.
14.
15.         struct {
16.             ULONG Length;
17.             ULONG POINTER_ALIGNMENT Key;
18.             LARGE_INTEGER ByteOffset;
19.         } Read;//NtReadFile（也即是ReadFile的实现的）
20.
21.         struct {
22.             ULONG Length;
23.             ULONG POINTER_ALIGNMENT Key;
24.             LARGE_INTEGER ByteOffset;
25.         } Write;//NtWriteFile
26.
27.
28.         struct {
29.             ULONG OutputBufferLength;
30.             ULONG POINTER_ALIGNMENT InputBufferLength;
31.             ULONG POINTER_ALIGNMENT IoControlCode;
32.             PVOID Type3InputBuffer;
33.         } DeviceIoControl;//NtDeviceIoControlFile
34.
35.
36.         struct {
37.             PCM_RESOURCE_LIST AllocatedResources;
38.             PCM_RESOURCE_LIST AllocatedResourcesTranslated;
39.         } StartDevice;//为什么保留这个，原因在于我自己是做硬件设备驱动的，而这个是启动设备的PnP能够
   获取到硬件的设备资源。如果
40.
41. 是纯内核开发不需要关心。
42.
43.
```

```

44.
45.     struct {
46.         PVOID Argument1;
47.         PVOID Argument2;
48.         PVOID Argument3;
49.         PVOID Argument4;
50.     } Others;//这个的重要性在于，若没有列举的结构都可以用强类型转换这几个字段。很灵活
51.
52. } Parameters;
53.
54.
55. PDEVICE_OBJECT DeviceObject;//指向的设备对象，很重要，从设备对象中可以获得驱动对象，然后再得到相应的分发函数
56.
57.
58. PFILE_OBJECT FileObject;//文件对象，文件系统之类的信息安全内核编程很重要。
59.
60. PIO_COMPLETION_ROUTINE CompletionRoutine;
61.
62.
63. PVOID Context;
64.
65. } IO_STACK_LOCATION, *PIO_STACK_LOCATION;

```

IO_STACK_LOCATION里面存放着需要处理的IRP信息，联合IRP就可以找到下一个设备驱动处理IRP的分发函数（具体可以参考IoCallDriver()的

反汇编代码，有机会专门讲述）

/

其实说了这么多，上面的都不是本帖子要讲的，但是又不得不说的。下面回到重点：

这里要讲到的其实是驱动程序调用驱动程序以及WDM分层驱动的东西。

不管是I/O 管理器构建的IRP还是自己手动构建的IRP，对IRP的操作都有以下4种情况：

- 1、直接完成IRP，返回。
- 2、放入IRP队列中，调用StartIO完成IRP串行化。
- 3、传递IRP到下一层，由下一层（或者再下一层完成）并且不需要获得IRP完成的情况
- 4、传递IRP到下一层，同时需要得到获得下一层处理完IRP的信息（键盘过滤器等很多FilterDriver就这么干）

其实可以把第1点和第2点归为一起，都是本层处理，把第4点归结到第3点上，都是下一层处理，但是这两者之间的IO设备栈的处理有点差异。

接下来说明一个驱动程序的创建一般过程：

DriverEntry和AddDevice两个函数由即插即用管理器调用，DriverEntry里面完成分发函数的注册，AddDevice用来创建一个设备对象并且挂载到下一层设备对象上。一般的WDM驱动程序都有一个总线设备驱动程序，负责枚举和分配设备资源。为了说明问题，假设存在设备A和设备B，设备B挂载到设备A上，现在你要创建设备C也要挂载到A上，那么使用IoAttachDeviceToDeviceStack函数挂载到A时，返回的是B的设备对象。也就是从上往下看IRP的传递是C->B->A的流向。到这里就可以讨论IO设备栈了！！！！

回到一开始说的当收到一个IRP时，本层驱动需要做什么处理，4种情况处理IRP不同，如下：

- 1、直接完成IRP：IoCompleteRequest()
- 2、放入IRP队列：IoMarkIrpPending()和IoStartPacket()
- 3、传递IRP到下一层：IoSkipCurrentIrpStackLocation()和IoCallDriver()
- 4、需要获取完成信息：IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext()和IoCallDriver()

到这里也许很多驱动的资料都会这么讲，但为什么需要这么做？

每一层设备对象都需要一个设备栈，用来保存上一层创建或者传递IRP的信息，使用IoGetCurrentIrpStackLocation()可以获得当前设备栈，也

即获得里面的IRP信息。当前设备首先获得IRP处理的权利，可以完成，可以放入队列，也可以传递到下一层。而是用IoCallDriver完成IRP的传递，可以使用反汇编查看IoCallDriver()或者看DDK文档就会知道，IoCallDriver里面首先会将CurrentLocation减1（汇编指令为dec），然后再去和0进行判断比较跳转，当当前值比0大，那么会去将当前设备栈指针移动到前一个设备栈（结合stack结构的概念，先入后出）。

那么如果当前设备不关心IRP的完成，那么也就不需要当前设备栈，那么为了让底层驱动处理这个IRP，就必须应该把当前设备栈信息告诉底层设备，可以采取两种方式，使用IoSkipCurrentIrpStackLocation()把指针拨回去（和IoCallDriver()方向相反），也就是下一层的设备栈其实为本层的设备栈（速度快，另外一种是在拷贝的方式，见下面）。一般不是很关心的IRP都这么做，例如PnP的，电源管理的（记住，电源管理的传递IRP使用的是PoCallDriver()）。但是作为过滤器驱动，都不会放过Read和Write的，Rootkit不会，HIPS也不会（现在的攻防问题，也许不再是这么简单的Hook了，但是思想都是一样，看谁最先获得IRP的主控权）。那么IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext()的好处就在于，把本层的设备栈拷贝到下一层，那么拷贝完之后呢？？如何第一时间得到下一层完成了IRP，也就是数据已经有效了？

可以使用同步或者异步方式，同步方式是等待IoCallDriver()返回，异步方式采用的是完成例程和事件通知的方式。一般都是采用完成例程+事件通知方式（具体实现可以参考一些DDK例子），若是在IRP总设置了完成例程，那么下一层驱动程序完成IRP后会直接去调用完成例程（回调函数概念），Hook就达到，你就可以在这个例程中为所欲为了（例如我直接从IRP中获得读缓冲区地址和长度，然后加密数据，想搞破坏的人可能会原封不动的把数据上传，但是他会备份一份，□）。。。。。

前面一直提到了IRP的创建，创建IRP的方式有以下几种：

1、IoAllocateIrp 常用，创建单一类型的IRP。（其实下面的方式都封装了这个函数），但一定记住了，需要IoFreeIrp（一般在完成函数里调用），否则内存泄露。

2、IoBuildAsynchronousFsdRequest, IoBuildSynchronousFsdRequest。创

建 IRP_MJ_PNP, IRP_MJ_READ, IRP_MJ_WRITE, IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS, IRP_MJ_SHUTDOWN这些类型的IRP，分同步和异步，异步IRP可以工作在任意设备上下文中。

3、IoBuildDeviceIoControlRequest 编写USB设备驱动时用过。创建 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL和IRP_MJ_DEVICE_CONTROL