

XCTF disabled_button

转载

[weixin_30568591](#) 于 2019-07-10 09:38:00 发布 106 收藏


文章标签: [javascript](#) [前端](#) [ViewUI](#)

原文链接: <http://www.cnblogs.com/thismelongaotian/p/11161874.html>

版权

题目描述: X老师今天上课讲了前端知识, 然后给大家一个不能按的按钮, 小宁惊奇地发现这个按钮按不下去, 到底怎么才能按下去呢?

一个不能按的按钮



发现确实点不开, 尝试修改代码, 使用F12

```
<html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>一个不能按的按钮</title>
  <link href="http://libs.baidu.com/bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body{
      margin-left:auto;
      margin-right:auto;
      margin-top:200px;
      width:20em;
    }
  </style>
</head>
<body>
<h3>一个不能按的按钮</h3>

<form action="" method="post">
<input disabled="" class="btn btn-default" style="height:50px;width:200px;" type="submit" value="flag"
name="auth">
</form>
```

发现其中button的元素中有 disabled="" 将其删除发现可以点击按钮了, 点击即可获得flag:

cyberpeace{ed2dbcd8e872960a6a1a67fa62ab6187}

转载于:<https://www.cnblogs.com/thismelongaotian/p/11161874.html>