

# ext ajax服务器相应前的函数,Ext.Ajax中scope的作用

转载

ddto 于 2021-08-06 11:13:29 发布 24 收藏

文章标签: [ext ajax服务器相应前的函数](#)

在Ext的前台Js中使用Ajax请求, 如果想让回调函数中的this作用域跟当前的类一样如何实现呢? Ajax提供了一个参数scope。

详细代码如下;

```
layout : {  
type : 'accordion',  
titleCollapse : false,  
animate : true,  
activeOnTop : false,  
},  
initComponent : function() { // 通过initComponent来初始化组件  
// 必须要在这里新建一下, 不能直接在Store中使用, 否则会报错。  
// 也建议在这里初始化一下, 根据不同的root节点加载树。  
Ext.Ajax.request({ // ajax请求的方法  
url : 'menu/queryMenuByCdbh.json',  
params : {  
"node" : 'root',  
},  
scope: this, // 使回调函数中的this变成当前的类  
success : function(res) {  
var data = Ext.decode(res.responseText);  
if(data.flag=='success'){  
this.initSysSystem(data.result);  
}else if(data.flag=='ApplicationException'){  
Ext.Msg.alert('系统提示', data.errorMsg);  
}else{  
Ext.Msg.alert('系统错误提示', data.errorMsg);  
}  
}
```

```

},
failure : function(res) {
var respText = Ext.decode(res.responseText);
Ext.Msg.alert('错误', respText.error);
}
});
this.callParent(arguments);
},

```

initSysSystem:function(result){

这样就可以在success方法中，调用父类中的方法。

maven依赖关系中Scope的作用

目前可以使用5个值: (1) compile (编译) compile是默认的范围:如果没有提供一个范围,那该依赖的范围就是编译范围.编译范围依赖在所有的classpat ...

maven中scope标签作用

scope 是用来限制 dependency 的作用范围的,影响 maven 项目在各个生命周期时导入的 package 的状态,主要管理依赖的部署. scope 的作用范围: (1)compile: ...

【转】Ext.ajax.request 中的success和failure

原文链接:Ext.ajax.request 中的success和failure Ajax request对象的success事件表示request过程中没有发生错误,和自己的业务逻辑无关, 如果访问不 ...

ExtJs 4中 Ext.Ajax.request提交实现waitMsg等待提示效果

```
//submitForm为form表单 var myMask = new Ext.LoadMask(Ext.getBody(),{msg:"请稍等,正在导入..."}); myMa ...
```

EXT ajax简单实例

转载:<http://www.cnblogs.com/xiepeixing/archive/2012/10/24/2736751.html> EXT ajax request是ext中对于ajax请求的实 ...

ExtJS学习-----Ext.Element中的经常使用事件和其它重要的方法学习(实例)

经常使用事件: 其它重要方法: 详细实例:(实例结果能够将相应的代码取消凝视进行测试) Ext.onReady(function(){ Ext.create('Ext.panel.Panel',{ t ...

AngularJS \$scope 继承性 作用 生命周期

一.基本概念 作用域是一个指向应用模型的对象,相当于MVM中的ViewModel,能绑定数据(属性)和行为(方法),能监控表达式和传递事件,是实现双向绑定的基础,是应用在 HTML (视图) 和 J ...

Ext.Ajax的用法

```
Ext.Ajax.request({ //ajax请求 url: 'Accou ...
```

Ext.Ajax.request方法 参数

json数据服务器回传的方法. 在api总指出回传的格式{success:true,data:{clientName: "Fred. Olsen Lines", portOfL ...

随机推荐

ubuntu亮度调节失效

ctrl+alt+T 打开终端 输入下面的指令 sudo touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf 2 再输入下面的指令: sudo gedit / ...

enum枚举类型的使用

修饰符为public static enum,不用加final,否则提示错误. 枚举类的所有实例必须在枚举类中显式列出(分隔,; 结尾).列出的实例系统会自动添加 public static fin ...

mysql 修改字段类型

1.更改Float字段类型to Decimal ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 decimal(10,2) not null default '0': 如: ALTER TABLE ...

Unity3D之Mecanim动画系统学习笔记(十一): 高级功能应用

动作游戏 还记得读书的时候熬夜打的时光,我们的王子通过跳跃穿过墙壁的小洞.在高层建筑上进行攀爬和跳跃,还有在操作失误掉下高楼和触发必死机关后使用时之沙的时光倒流功能回归死亡之前 ...

Linux 学习笔记 查看文件内容诸多命令

查看文件内容 1.查看文件统计信息 stat 提供文件系统上某个文件的所有状态信息 2.查看文件类型 file 用来查看文件类型 (该命令将文件分成3类:文本类型:可执行文件:数据文件) 如果你有从未 ...

兼容所有浏览器的CSS3圆角

兼容所有浏览器的CSS3圆角 解决CSS3圆角兼容所有浏览器的方法.本文提到了一种很不错的实现跨浏览器圆角的解决方案,但是说的不够全面,前端观察最近将整理更多更全面的资源给大家,敬请期待. ...

Global&period;asax 中校验Session

Application 相关的 Application\_Init:在每一个HttpApplication实例初始化的时候执行. Application\_Disposed:在每一个HttpApplica ...

&OpenCurlyDoubleQuote;百度杯”CTF比赛(二月场)-web-writeup

爆破一: 打开网页看到源代码: 根据提示这题就是找变量的值,本想爆破,但不太现实.百度 php获取变量的值 有个超全局数组 \$GLOBALS 爆破二: 打开网页看到源代码: 看到了eval() 函数, ...

07&lowbar; for 练习 &lowbar; sumOfOdd

bash的基础特性

命令历史:history 环境变量: HISTSIZE: 命令历史的条数 HISTFILE: ~/.bash\_history HISTFILESIZE: 命令历史文件记录历史的条数 history -d ...