

layui-JQuery犯过的错误

原创

封神尘 于 2020-02-18 14:26:09 发布 400 收藏 1

分类专栏: [layui](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/qq_30306501/article/details/104374436

版权



[layui 专栏收录该内容](#)

1 篇文章 0 订阅

订阅专栏

所有的弹出层都显示在页面的最下面

解决方法: 头文件处添加

```
<!doctype html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

获取 layer.open 弹出的子层中的元素

```
var iframeWin = window[layero.find('iframe')[0]['name']]; //得到iframe页的窗口对象, 执行iframe页的方法
var content = layero.find("iframe")[0].contentWindow.$(".layui-input").val();
console.log(iframeWin.$(".layui-input").val());
```

将 layer.open 弹出层设置为圆角

```
.layui-layer{border-radius:20px;}
.layui-layer-title{border-radius: 20px;}
```

动态添加layui元素时 需要重新渲染 通过String html添加

```
//form 表单中的 需要
layui.use(['layer','laydate','form'], function(){
    var layer = layui.layer, form = layui.form, laydate = layui.laydate;
    form.render();//layui 样式重新渲染
});
//侧边栏的需要
layui.use(['layer','laydate','element'], function(){
    var layer = layui.layer,element=layui.element;
    element.render();//layui 样式重新渲染
});
```

引用layui图标

```
<link th:href="@{/layui/css/layui.css}" rel="stylesheet"/>
<i class="layui-icon layui-icon-set-fill"></i>
可以通过font-size和color属性定义图标的大小和颜色，
layui-icon
让图标旋转
<div class="layui-icon layui-icon-loading layui-icon layui-anim layui-anim-rotate layui-anim-loop"></div>
或者<i></i>标签也可以
```

页面等待









```
var waitindex = layer.load(0,{shade: [0.2, '#393D49']}, {shadeClose: true}); //0代表加载的风格，支持0-2
```

弹出

```
询问
layer.confirm("<div style='width: 100%;height: 100%'><div style='text-align: center;padding-top: 10%;'>是否
{title : ['提示','font-size:18px;font-family:Microsoft YaHei;background-color:white;border-bottom:0px;font-v
btn: ['确定','取消'] //可以无限个按钮
}, function(index){

}, function(index){
layer.close(index);
});
弹出
layer.alert("<div style='width: 100%;height: 100%'><div style='margin-left: 25%;'>保存成功! </div></div>", {
var index = parent.layer.getFrameIndex(window.name); //先得到当前iframe层的索引
parent.layer.close(index); //再执行关闭
});
打开
使用layui.open({
});时
```

icon图标样式

- 1 没有图标
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 0/" /大于等于7/小于等于-2 
- 16 

给layui的数据表格设置编号

```
//在页面中添加 xuhao
<table class="table table-bordered dataTable" id="infosShow" lay-filter="infosShow" >
</table>
<script type="text/html" id="xuhao">
    {{d.LAY_TABLE_INDEX+1}}
</script>
```

```
//在js中添加 templet: '#xuhao'
,cols: [[
{field:'aa', title:'序号',templet: '#xuhao', width: '5%',style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: Si
,{fixed:'right', title:'操作', width:'30%', toolbar: '#barDemo',align:'center',unresize:true,fixed:'right'}
]]
```

设置layui数据表格中的 表头样式

```
,done : function(res, curr, count) {
    //如果是异步请求数据方式, res即为你接口返回的信息。
    //如果是直接赋值的方式, res即为: {data: [], count: 99} data为当前页数据、count为数据总长度
    //修改表头样式
    $("thead").find("tr").find("th").each(function (index, element) {
        $(element).css("color", '#000');
        $(element).css("font-size", '16px');
        $(element).css("font-family", 'SimSun');
        $(element).css("font-weight", '600');
    });
}
```

使用模板引擎 来进行按钮是否显示

```
<script type="text/html" id="barDemo">
    <a class="applyOperate cmcc_btn cmcc_btn_stress" lay-event="load">下载</a>
    {{# if(d.itemAuditStatus == 1) { }}
        <a class="applyOperate cmcc_btn cmcc_btn_stress" style="margin-left: 20px;" lay-event="infoShow">明:
    {{# } }}
</script>
```

进行表格分页

```
,page: { //支持传入 laypage 组件的所有参数（某些参数除外，如：jump/elem） - 详见文档
layout: [ 'prev', 'page', 'next', 'skip', 'limit', 'count' ] //自定义分页布局
,groups: 5 //只显示 1 个连续页码
}
```

通过后台获取数据 然后进行前端页面的多级表头设置

```

,cols: [[{field:'', type:'numbers' , rowspan:2 ,title:'序号', width: '3%' ,style:'font-size: 14px;color: #000'
,{field:'',title:'两层',width:'7%', rowspan:2 ,style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun'
,{field:'',title:'两层',width:'15%', rowspan:2 ,style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun'
,{title:'一层上',width:'75%',colspan : 7, style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
}],[
{field:'', title:'一层下1', width: '11%' ,style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
,{field:'', title:'一层下2', width:'11%',style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
,{field:'', title:'一层下3', width:'12%',style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
,{field:'', title:'一层下4',width:'11%',style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
,{field:'', title:'一层下5', width:'11%' , toolbar: '#barDemo',align:'center',unresize:true }
,{field:'', title:'一层下6', width: '12%' ,style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
,{field:'', title:'一层下7', width:'7%',style:'font-size: 14px;color: #000;font-family: SimSun;font-size: 14px'
]]

```

序号									
暂无相关数据									

https://blog.csdn.net/qz_30308501

弹出层 对父级页面进行修改

```

var openindex = parent.layer.getFrameIndex(window.name); //获取窗口索引
console.log(openindex);
console.log(parent.$("#applyId").val()); //获取父级页面中元素的值

```



[创作打卡挑战赛](#)

[赢取流量/现金/CSDN周边激励大奖](#)