

# linux vim m,关于linux中使用vim打开文件出现^M的解决方法

转载

lvicui 于 2021-05-13 15:04:02 发布 122 收藏

文章标签: [linux vim m](#)

在linux下,不可避免的会用VIM打开一些windows下编辑过的文本文件。我们会发现文件的每行结尾都会有一个^M符号,这是因为DOS下的编辑器和Linux编辑器对文件行末的回车符处理不一致,

各系统对于回车符的定义:

windows: 0D0A

unix/linux: 0A

MAC: 0D

解决方法: dos2unix [filename]

```
[root@localhost DevDriver_tyb]# cat /proc/version
```

```
Linux version 2.6.21-1.3194.fc7(kojibuilder@xenbuilder4.fedora.phx.redhat.com) (gcc version 4.1.2 20070502(Red Hat 4.1.2-12)) #1 SMP Wed May 23 22:35:01 EDT 2007
```

```
[root@localhost DevDriver_tyb]# dos2unix Dev_tyb.c
```

```
dos2unix: converting file Dev_tyb.c to UNIXformat ...
```

```
[root@localhost DevDriver_tyb]#
```

在Linux中使用vi打开文件时如何显示行号,及跳转到指定行

vi 文件名,打开文件后 如果要显示所有行号,使用 :set nu 如果要显示当前行号,使用 :nu 如果要跳转到指定行,使用 :行号 例如,跳转到第10行,使用 :10

Vim打开文件中中文乱码如何解决?

今天想找一下之前的随机数组demo复习,在源文件src里用vim打开.java文件,中文出现乱码 vim也是,选项里没有直接选择设置utf-8之类的 查了下网上,<http://easwy.com/bl> ...

Linux中syntax error near unexpected token 错误提示解决方法

Linux中syntax error near unexpected token ... 错误提示有一般有两种原因: 1)window和Linux下换行符不一致导致 window下的换行和Linux下 ...

word2007在试图打开文件时遇到错误解决方法

当您尝试在 Microsoft Office Word 2007 中打开 .docx 文件时,该文件打不开.此外,您还会收到以下错误消息:

Word 在试图打开文件时遇到错误.请尝试下列方法:\* 检查 ...

VS 2017 VC++项目出现 LNK1104 无法打开文件"libcmdt.lib"的解决方法

今天用VS 2017编译一个以前的VC++动态库项目,出现了一个链接器问题: LNK1104 无法打开文件"libcmdt.lib". 操作系统版本为:Windows 10 18 ...

win10 只要打开文件对话框就卡死解决方法

我电脑的问题是:win10系统,只要打开 文件对话框就卡死,假死,cpu100% 一直没有解决,但是只要把缩略图关了,就ok. 但是又想要留着缩略图,还是得显示,于是乎一直在找解决办法. 此方法好像可 ...

linux中df和du查看磁盘大小不一致解决方法

挂了一块50G到/data目录下# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/xvdb1 50G 46G 1.2G 98% /dat ...

linux中使用vi 打开文件时, 能显示行号

方法一: 1.显示当前行行号,在VI的命令模式下输入 :nu 2.显示所有行号,在VI的命令模式下输入 :set nu方法二: 使用vi编辑~/vimrc文件,在该文件中加入一行" ...

linux中vfork对打开文件的处理

vfork和fork fork()函数是拷贝一个父进程的副本,拥有独立的代码段 数据段 堆栈空间 然而vfork是共享父亲进程的代码以及代码段 vfork是可以根据需要复制父进程空间,这样很大程度的提 ...

随机推荐

2016第二届陕西省网络空间安全大赛WriteUp

2016年5月28号(正式比赛) 有选择题和实践题,俩队员在弄选择题时,我去拿了web1的一血. 0x01 web 是一道代码审计题,发包,返回了源代码: <?php if (isset(\$\_G ...

Vim基础操作

在正式使用Vim之前,先来点开胃菜,学习下Vim中一些常用的命令,有了这些基本命令,才能让我们使用Vim更加得心应手,加快工作的效率~ 注意:接下来将要介绍的命令主要是用在Vim的Normal模式下. ...

使用 Elmah一些要注意的问题

<http://www.cnblogs.com/apsnet/archive/2012/04/28/2474730.html> 1. Elmah使用后,在发布时,要区分IIS6和IIS7 ,IIS6下 H ...

定时工作方式2实现1s定时

定时器的几种工作方式中,除0和前面的1类似都需要初始化计数值,然后开始计数,计数溢出后,需要再次控制计数的初值,但工作模式2不同于此,工作方式2将THx和TLx分开处理,将初值存放在THx中,计数时只 ...

DHTML【10】--Javascript

大家好,这一节主要介绍Javascript的函数.函数是Javascript的核心中的核心,这么强调一点都不过分,相信没有人反对,如果有人反对,你以后可以不用函数,呵呵,说的有点绝了啊. 下面看一下J ...

Android系统关机或几种方式重启

jquery 实现拖动文件上传加进度条

通过对文件的拖动实现文件的上传,主要用到的是HTML5的ondrop事件,上传内容通道FormData传输: //进度条

Oracle 11g EM删除重建的方法

虚拟机里的Oracle 11g好长时间没用了,突然打开之后发现EM无法访问了,EM可以重建,于是也不打算查找原因了,直接使大招 OS:Windows Server 2012 Oracle:11g R2 ...

【BZOJ5082】弗拉格 矩阵乘法

[BZOJ5082]弗拉格 Description “如果明天进了面试,我就去爆妹子的照”——有妹子的丁相允作为一个oier,自然不能立太多flag,让我们来看一道和flag有关的题目吧 给你n个fl ...

Windows 下的高 DPI 应用开发(UWP &sol; WPF &sol; Windows Forms &sol; Win32)

本文将介绍 Windows 系统中高 DPI 开发的基础知识.由于涉及到坐标转换,这种转换经常发生在计算的不知不觉中:所以无论你使用哪种 Windows 下的 UI 框架进行开发,你都需要了解这些内容 ...