

linux查找文件某个字符串个数,在Linux下查找文件内容包含某个特定字符串的文件...

转载

Wang Eric 于 2021-04-28 16:07:43 发布 1015 收藏 1

文章标签: [linux查找文件某个字符串个数](#)

如何在Linux下查找文件内容包含某个特定字符串的文件?

我的目录下面有test1和test2两个文件夹,里面都含有很多文件,其中test2里面还包含一个test文件夹

我想请问的是,如何通过查找关键字test从而找到test1跟test2还有test,并且不显示其他文件

我尝试过用find /path -name test查找,结果出来的是/path/test2/testls test*查找,结果连同test1跟test2里面的子文件都显示出来,罗列了一大堆我还尝试了用find test*查找,结果跟用上面的一样,只是罗列的方式不一样而已

以下是对查找常用的命令归纳【相应大家在linux上常用】

find:

查找文件: find ./actions/ -name Construct.php查找包含leyangjun字母的文件: find /etc -name "*"leyangjun"*查找srm开头的文件: find/etc -name 'srm*'我们要在/usr目录及子目录下查找文件名包含“leyangjun”关键字的文件: find /usr -print |grep leyangjun

grep:

在Construct.php文件中查找字符leyangjun的行: grep 'leyangjun' Construct.php不区分大小写地搜索。默认情况区分大小写: grep -i 'ModifySubaction' controllers/Construct.php

管道查询:

从根目录开始查找所有扩展名为.log的文本文件,并找出包含“leyangjun”的行: find / -type f -name "*.log" | xargs grep "leyangjun"

当前目录开始查找所有扩展名为.php的文本文件,并找出包含“leyangjun”的行: find ./ -name "*.php" | xargs grep "leyangjun"

【转】linux下使用sqlplus执行包含语句块的sql文件,运行时不会不断显示行号,而在plsqldev中能执行

一.数据库:Oracle数据库 二.sql文件内容: --创建函数 CREATE OR REPLACE function fun_createuid1 return varchar2 is Resul ...

[转帖]linux下查找文件及查找包含指定内容的文件常用命令。

linux下查找文件及查找包含指定内容的文件常用命令.

<https://blog.csdn.net/yangyu19910407/article/details/18266821> 最简单的查找 fin ...

Linux下查找包含BOM头的文件和清除BOM头命令 2014-08-16 12:30:50

Linux下查找包含BOM头的文件和清除BOM头命令 2014-08-16 12:30:50 分类: 系统运维 查找包含BOM头的文件,命令如下: 点击(此处)折叠或打开 grep -r -l -l ...

linux下查找文件

1,find 经常在linux下工作,总要查找一些文件,于是就搜索的学习了一下 find 指定目录 指定条件 指定动作 举例:find . -name "my*" 查找 当前目录下 ...

linux下查找指定后缀的文件

1.linux下查找指定后缀的文件 例如查找当前目录下的所有后缀名时.c或.h的文件 `find . -type f -regex "(c|h)"`

linux下查找文件中空行的行号

linux下查找文件中空行的行号 linux下查找文件中空行的行号 以aa.txt举例: 方法1:`sed -n '/[a-zA-Z0-9@#%&*]!=' aa.txt` 方法2:`grep ...`

Linux下查找命令(收集整理)

原文:<http://blog.csdn.net/sunstars2009918/article/details/8510878> 一.Linux查找文件的相关命令 常用命令 简要中文说明 程序所在 ...

Linux下查找命令 —— find、grep、which、whereis、locate

find命令 基本格式 `find < path > < expression > < cmd > "` path: 所要搜索的目录及其所有子目录.默认为当前目录. ...

vim linux下查找显示^M并且删除

linux下 ^M的输入方法是ctrl+v然后再ctrl+m vim下在文件中显示^M:`e ++ff=unix %` 在文件中删除^M:`%s/^M$/g` 在linux下查找^M`find ./ | xa ...`

随机推荐

安装vmall5: 从ebak恢复数据, 需要配置php.ini

上传vmall5源码到服务器后访问ebak目录,发现网页不显示.用xshell登录到服务器手动执行ebak/index.php查看输出,发现这样一个错误: PHP Parse Error: synta ...

form 表单

node模拟http服务器session机制-我们到底能走多远系列(36)

我们到底能走多远系列(36) 扯淡: 年关将至,总是会在一些时间节点上才感觉时光飞逝,在平时浑浑噩噩的岁月里都浪费掉了太多的宝贵.请珍惜! 主题: 我们在编写http请求处理和响应的代码的时 ...

MongoDB (六) MongoDB 集合操作

一. MongoDB 创建集合 `createCollection()` 方法 MongoDB `db.createCollection(name, options)` 是用来创建集合. 语法: 基本的 cr ...

cocos2d-x 让精灵按照自己设定的运动轨迹行动

转自:<http://blog.csdn.net/ufolr/article/details/7447773> 在cocos2d中,系统提供了CCMove.CCJump.CCBezier(贝塞尔曲线)等让 ...

采用curl库

Windows通过使用curl库: 到<http://curl.haxx.se/>下了个curl的源代码下来,源代码是用VC6编译的,我在VS2005下又一次进行编译.竟然仅仅有一个警告. cUrl的实现 ...

ios滑动流畅(丝般顺滑)滚动

在ios `html->body->list`(少一个样式都不行!) `html->body->list`

“百度杯”CTF比赛(二月场)-web-writeup

爆破一: 打开网页看到源代码: 根据提示这题就是找变量的值,本想爆破,但不太现实.百度 php获取变量的值 有个超全局数组 \$GLOBALS 爆破二: 打开网页看到源代码: 看到了eval() 函数, ...

[物理学与PDEs]第2章习题12 严格凸性的转换

设 $L=L(x_0,x_1,\dots,x_n)$ 关于变量 $x_0>0,x_1,\dots,x_n$ 为严格凸的. 证明函数 $M=\frac{1}{L(x_0,x_1,\dots,x_n)}$...

(83)Wangdao.com第十七天_JavaScript 定时器

JavaScript 提供定时执行代码的功能,叫做 定时器(timer). 主要由 setTimeout() 和 setInterval() 这两个函数来完成.它们向任务队列添加定时任务 setTim ...