

xctf_Robots

原创

番茄酱料 于 2020-07-11 16:50:55 发布 128 收藏

分类专栏: [WP](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/bring_coco/article/details/107287249

版权



[WP 专栏收录该内容](#)

15 篇文章 0 订阅

订阅专栏

Robots

[目标]

Robots协议

[环境]

Windows

[工具]

浏览器

[分析]

1.根据题目可看出robots协议, 因此第一想到的是robots.txt

```
← → C 不安全 | 220.249.52.133:41110/robots.txt
User-agent: *
Disallow:
Disallow: flag_1s_h3re.php
```

2.disallow 可看出这是爬虫协议:

User-Agent: 定义搜索引擎类型 (定义robots对哪个搜索引擎生效)

User-Agent: BaiduSpider (定义该协议只对百度搜索引擎生效)

User-Agent: * (定义该协议协议对所有搜索引擎生效)

Disallow: 定义搜索引擎禁止抓取收录地址

Disallow: / (代表着整站禁止搜索引擎抓取, /代表着网站根目录), 如果前期做了整站禁止搜索引擎抓取, 后期蜘蛛将很长一段时间不会来网站进行抓取内容。

Disallow: /data/ (代表着禁止蜘蛛抓取data目录后所有的页面)

Disallow: /d (代表着data文件后边的网页被屏蔽)

3.搜寻此php文件

```
← → C 不安全 | 220.249.52.133:41110/flag_1s_h3re.php
cyberpeace{476e9dbdb58ddfc605e374ed52da90}
```

得到flag